



VOSSLOH SPERRKANTRINGE VSKZ AUS FEDERSTAHL C60 FÜR ZYLINDERSCHRAUBEN

| Größe | d1 | Tol. | d2 (max.) | h (mm) | s = b (mm) | Tol. | Kg/1000 St. |
|-------|-------|------|-----------|-------------|------------|-------|-------------|
| M 4 | 4,10 | +0,3 | 7,00 | 1,70 – 2,10 | 1,10 | +0,2 | 0,195 |
| M 5 | 5,10 | | 8,80 | 2,10 – 2,40 | 1,50 | | 0,370 |
| M 6 | 6,10 | +0,4 | 9,90 | 2,10 – 2,40 | 1,50 | +0,30 | 0,425 |
| M 8 | 8,10 | | 12,70 | 2,80 – 3,20 | 1,90 | | 1,050 |
| M 10 | 10,20 | +0,6 | 16,10 | 3,70 – 4,10 | 2,35 | +0,40 | 1,960 |
| M 12 | 12,20 | +0,8 | 18,30 | 3,70 – 4,10 | 2,35 | | 2,280 |
| M 14 | 14,20 | | 21,14 | 4,50 – 5,00 | 2,80 | +0,40 | 3,800 |
| M 16 | 16,20 | +1,0 | 24,60 | 5,20 – 5,90 | 3,30 | | 5,940 |
| M 20 | 20,20 | | 30,60 | 6,40 – 7,30 | 4,30 | | 12,30 |

Anwendungsbereich

Schraubensicherung für Zylinderschrauben.

Ausführungen

roh/gefettet, mechanisch verzinkt oder GEOMET beschichtet.

(Andere Beschichtungen auf Anfrage möglich.)

Technische Lieferbedingungen

entsprechend DIN 128A